

**690-6906**

## УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПИГМЕНТНАЯ ПАСТА

## ОПИСАНИЕ

Универсальная пигментная паста -это колеровочная паста на основе альдегидной смолы с высокой стойкостью к УФ-излучению.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется в колеровочных машинах для колеровки ЛКМ Серий 601, 661, 311, 326, 361, 129, 153 и 157.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Код	690-6906
Цвет	Перманент синий
Плотность	1,02± 0,05 г/мл
Сухой остаток, %	41-45 (по весу)
Вязкость, КУ	90-100
TST (интенсивность цвета)	100±5
Точка воспламенения	>21 °С
Срок хранения	Вневскрытой упаковке, при комнатной температуре – не менее 1 года.

## ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для колеровки ЛКМ серий 601, 661, 311, 326, 361, 129, 153 и 157 в колеровочной системе по рецептурам, разработанными отделом колористики. Для предотвращения комкования, слеживания и расслаивания пигментных паст необходимо каждое утро перемешивать пасты не менее 10-15 мин. Не использовать для колеровки других серий ЛКМ кроме рекомендованных.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Диспергаторы (смачиватели), которые используются в производстве пигментных паст (колорантов) содержат летучие органические растворители, поэтому необходимо обеспечить очень хорошую вентиляцию помещения и соблюдать правила безопасности труда.

