Dewilux® «««««««««««««« DEWIMIX »»»»»»»»»»»»»»»

# 690-6916
# УНИВЕРСАЛЬНАЯ ПИГМЕНТНАЯ ПАСТА

## ОПИСАНИЕ

Универсальная пигментная паста -это колеровочная паста на основе альдегидной смолы с высокой стойкостью к УФ-излучению.

## ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется в колеровочных машинах для колеровки ЛКМ Серий 601, 661, 311, 326, 361, 129, 153 и 157.

## ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|---|---|
| Код | 690-6916 |
| Цвет | Перманент фиолетовый |
| Плотность | 1,02± 0,05 г/мл |
| Сухой остаток, % | 41-45 (по весу) |
| Вязкость, KU | 90-100 |
| TST (интенсивность цвета) | 100±5 |
| Точка воспламенения | >21 °C |
| Срок хранения | В невскрытой упаковке , при комнатной температуре –не менее 1 года. |

## ПРИМЕНЕНИЕ

Применяется для колеровки ЛКМ серий 601, 661, 311, 326, 361, 129, 153 и 157 в колеровочной системе по рецептурам, разработанными отделом колористики. Для предотвращения комкования, слеживания и расслаивания пигментных паст необходимо каждое утро перемешивать пасты не менее 10-15 мин. Не использовать для колеровки других серий ЛКМ кроме рекомендованных.

## ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Диспеграторы (смачиватели), которые используются в производстве пигментных паст (колорантов) содержат летучие органические растворители, поэтому необходимо обеспечить очень хорошую вентиляцию помещения и соблюдать правила безопасности труда.

Ввиду большого разнообразия видов и качества поверхностей, которые могут быть использованы, а также ввиду возможных изменений методов и условий применения и привычек использования потребителями, перед серийным производством потребитель должен провести тестирование материала и проверить качественные характеристики продукта во время и после нанесения. Перед использованием продукта необходимо обязательно ознакомиться с паспортом безопасности продукта (MSDS). За полученим Паспорта безопасноти (MSDS) обращайтесь в службу технической поддержки. Информация, содержащаяся в этой технической спецификации постоянно обновляется. Рекомендуется изучить действующую техническую спецификацию Информация и комментарии в этой спецификации были подготовлены в лабораториях компании «Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Tic. A.Ş.» в соответствии с методами испытаний и применения, которые компания считает надежными. Поскольку используемое потребителем оборудование, среда применения и метод применения находятся вне нашего контроля и могут быть нам неизвестны, компания «Dyo Boya Fabrikaları Sanayi ve Tic. A.Ş.» не может гарантировать результат применения.

Yaşar